

NASTRO TEMPERABILE RICOTTO

Tolleranza spessore per larghezze nominali

Spessore nominale mm		Larghezza mm					
>	≤	< 125		≥ 125 < 250		≥ 250 < 300	
		Normali	Ristrette	Normali	Ristrette	Normali	Ristrette
0.10	0.15	±0.010	±0.005	±0.015	±0.010	±0.020	±0.010
0.15	0.25	±0.015	±0.010	±0.020	±0.010	±0.025	±0.012
0.25	0.40	±0.020	±0.010	±0.025	±0.015	±0.030	±0.015
0.40	0.60	±0.025	±0.015	±0.030	±0.015	±0.035	±0.020
0.60	1.00	±0.030	±0.015	±0.035	±0.020	±0.040	±0.025
1.00	1.50	±0.035	±0.020	±0.040	±0.025	±0.050	±0.030
1.50	2.50	±0.045	±0.025	±0.050	±0.030	±0.060	±0.035
2.50	3.00	±0.055	±0.030	±0.060	±0.035	±0.075	±0.040

Tolleranza dimensionali sulla larghezza dei nastri

Spessore nominale mm		Larghezza mm		
>	≤	< 125	≥ 125 < 250	≥ 250 < 300
		Normali/Standard	Normali/Standard	Normali/Standard
-	0,60	±0,020	±0,025	±0,030
0,60	1,50	±0,020	±0,025	±0,030
1,50	2,50	±0,020	±0,030	±0,030
2,50	3,00	±0,025	±0,030	±0,040

Tolleranze dimensionali sulla lunghezza delle bandelle

-0	+10
----	-----

Tolleranze dimensionali sulla rettilineità

Larghezza		Tolleranza sulla rettilineità su mm 1000	
>	≤	Normali	Ristrette
10	25	5	2
25	40	3,50	1,5
40	125	2,50	1,25
125	600	2,00	1,00